

KUMAŞA DİJİTAL METRAJ BASKIDA
ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜM

ÖRGÜ ve DOKUMA KUMAŞLARA
190cm ENİNDE DİREKT BASKI

POWERJET® 190 M4-8-16

PAMUKLU KUMAŞA PİGMENT BOYAYLA DİREKT BASKI



VIDEO



**4-8-16 ADET RICOH GEN 6 BASKI KAFALARI İLE
4 - 8 RENK (CMYK+ORB Grey) MÜREKKEPLERLE
GİYSİ - EV TEKSTİLİ BASKILARI İÇİN İDEAL**

TEKNİK ÜSTÜNLÜKLER

- YÜKSEK HIZLI, UZUN ÖMÜRLÜ ENDÜSTRİYEL RICOH GEN 6 BASKI KAFALARIYLA 190 cm ENDE, HIZLI ve KALİTELİ ÇOK RENKLİ BASKI,
- FOTOĞRAF KALİTESİNDE BASKI YAPAN RICOH GEN 6 BASKI KAFALARIYLA; KESKİN HATLAR ve PÜRÜZSÜZ GEÇİŞLİ BASKILAR,
- NEGATİF BASINÇLI MÜREKKEP KONTROL ve MÜREKKEP GAZ GİDERME SİSTEMLERİ İLE KARARLI ve KESİNTİSİZ BASKI,
- PİGMENT, REAKTİF, DISPERS ve ASİT MÜREKKEPLERLE BASKI YAPMA İMKANI,
- BİR ENGELLE KARŞILAŞTIĞINDA MAKİNENİN DURMASI ve SONRASINDA BASKININ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİ,
- KUMAŞ AÇMA ve YÜKSEK HASSASİYETLİ SERVO MOTOR, BASINÇ AYARLI SARMA İLE KUMAŞIN DÜZGÜN BESLENMESİ,
- YAPIŞKANLI BLANKET SAYESİNDE ÖRGÜ, HATTA LİKRALI KUMAŞLARA HASSAS BASKILAR,
- OTOMATİK KAFA TEMİZLEME ve TIKAMA ÖNLEYİCİ PÜSKÜRTME SİSTEMİ,
- BASKI SONRASI, MAKİNE ÖNÜNDEKİ MULTI KATMANLI FİKSELEME ÜNİTESİ İLE İŞLEMLERE SON,
- BASKI ÖNCESİ İŞLEM MECBURİYETİ OLMADAN, BUHARLAMASIZ ve YIKAMASIZ, SADECE BASKI ve FİKSELEME İLE MÜKEMMEL SONUÇ.



POWERJET 190 M4-M8-M16 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı kafaları	Ricoh Gen 6						
Baskı kafaları sayısı	4		8		16		
Renk sayısı	4	8	4	8	4	8	
Baskı hızı	2 pass	140	70	280	140	560	280
	3 pass	90	45	180	90	360	180
Arayüz	USB 3, Gigabit Ethernet						
Kumaş yükleme	55 mm iç, 20-30 cm dış çaptaki rulolar						
Elektrik gücü	380 V AC 50 Hz 15 kW, gerçek bir topraklama						
Hava basıncı	8 bar						
Ortam koşulları	20-25 C ve %65 Rh nem, tozsuz ve titreşimsiz						
Yazılım	Neostampa						
Printer ebat ve ağırlık	370 x 210 x 175 cm 1700 kg						
Fikse ünitesi ebat ve ağırlık	235 x 155 x 120 cm 7500 kg 30 kW						