

KUMAŞA DİJİTAL METRAJ BASKIDA  
ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜM

ÖRGÜ ve DOKUMA KUMAŞLARA  
260cm ENİNDE DİREKT BASKI

# POWERJET® 260 M8-16

PAMUKLU KUMAŞA PİGMENT BOYAYLA DİREKT BASKI



VIDEO



**8-16 ADET RICOH GEN 6 BASKI KAFALARI İLE  
4 - 8 RENK ( CMYK+ORB Grey ) MÜREKKEPLERLE  
GIYSİ - EV TEKSTİLİ BASKILARI İÇİN İDEAL**

## TEKNİK ÜSTÜNLÜKLER

- YÜKSEK HIZLI, UZUN ÖMÜRLÜ ENDÜSTRİYEL RICOH GEN 6 BASKI KAFALARIYLA 190 cm ENDE, HIZLI ve KALİTELİ ÇOK RENKLİ BASKI,
- FOTOĞRAF KALİTESİNDE BASKI YAPAN RICOH GEN 6 BASKI KAFALARIYLA; KESKİN HATLAR ve PÜRÜZSÜZ GEÇİŞLİ BASKILAR,
- NEGATİF BASINÇLI MÜREKKEP KONTROL ve MÜREKKEP GAZ GİDERME SİSTEMLERİ İLE KARARLI ve KESİNTİSİZ BASKI,
- PİGMENT, REAKTİF, DİSPERS ve ASİT MÜREKKEPLERLE BASKI YAPMA İMKANI,
- BİR ENGELLE KARŞILAŞTIĞINDA MAKİNENİN DURMASI ve SONRASINDA BASKININ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİ,
- KUMAŞ AÇMA ve YÜKSEK HASSASİYETLİ SERVO MOTOR, BASINÇ AYARLI SARMA İLE KUMAŞIN DÜZGÜN BESLENMESİ,
- YAPIŞKANLI BLANKET SAYESİNDE ÖRGÜ, HATTA LİKRALI KUMAŞLARA HASSAS BASKILAR,
- OTOMATİK KAFA TEMİZLEME ve TIKAMA ÖNLEYİCİ PÜSKÜRTME SİSTEMİ,
- BASKI SONRASI, MAKİNE ÖNÜNDEKİ MULTI KATMANLI FİKSELEME ÜNİTESİ İLE İŞLEMLERE SON,
- BASKI ÖNCESİ İŞLEM MECBURİYETİ OLMADAN, BUHARLAMASIZ ve YIKAMASIZ, SADECE BASKI ve FİKSELEME İLE MÜKEMMEL SONUÇ.



## POWERJET 260 M8-M16 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı kafaları	Ricoh Gen 6				
Baskı kafaları sayısı	8		16		
Renk sayısı	4	8	4	8	
Baskı hızı	2 pass	280	140	560	280
	3 pass	180	90	360	180
Arayüz	USB 3, Gigabit Ethernet				
Kumaş yükleme	55 mm iç, 20-30 cm dış çaptaki rulolar				
Elektrik gücü	380 V AC 50 Hz 15 kW, gerçek bir topraklama				
Hava basıncı	8 bar				
Ortam koşulları	20-25 C ve %65 Rh nem, tozsuz ve titreşimsiz				
Yazılım	Neostampa				
Printer ebat ve ağırlık	450 x 212 x 205 cm 2000 kg				
Fikse ünitesi ebat ve ağırlık	316 x 180 x 120 cm 7500 kg 30 kW				